



省エネ法
2017年目標基準達成

LED電球

口金 E26

密閉型
器具
対応

※調光機能付器具には使用できません。



ご使用上の注意

- LEDチップの定格寿命40,000時間は、最大耐久時間です。お客様のご使用環境により変動しますのでご了承ください。
- 調光機能付器具、水銀灯等のHIDランプ器具、誘導灯・非常用照明器具、人感センサー器具・断熱材施工器具には使用できません。
- 防水機能はございません。水のかかるような場所や湿度の高い場所でのご使用はお控えください。
- 点灯中や消灯後は電球が熱くなる事がありますので、直接お手を触れないようお願いします。
- 破損の原因となりますので、過度な力や衝撃を加えないようお願いします。
- 定格寿命は設計値であり、保証値ではありません。またお客様の使用状況によって定格寿命は異なります。
- これらの定格値はJNLA登録試験事業者(280115JP)による試験結果に基づき、弊社の責任で表示したものです。

オフィス、ホテル、医療施設の省エネに。
様々な場所に幅広くご使用頂ける LED 電球。

▶ 明るさの目安
一般電球の

40W形
相当

▶ 消費電力
4.3w

▶ 定格寿命
40,000時間



M1P-LED40WN
4940771012672

明るさ…全光束490lm
鮮やかさ…演色性 Ra82
光の広がり…全方向タイプ270°

▶ 明るさの目安
一般電球の

40W形
相当

▶ 消費電力
4.8w

▶ 定格寿命
40,000時間



M1P-LED40WD
4940771012689

明るさ…全光束490lm
鮮やかさ…演色性 Ra82
光の広がり…全方向タイプ270°

▶ 明るさの目安
一般電球の

60W形
相当

▶ 消費電力
7.3w

▶ 定格寿命
40,000時間



M1P-LED60WN
4940771012696

明るさ…全光束810lm
鮮やかさ…演色性 Ra82
光の広がり…全方向タイプ270°

▶ 明るさの目安
一般電球の

60W形
相当

▶ 消費電力
7.5w

▶ 定格寿命
40,000時間



M1P-LED60WD
4940771012702

明るさ…全光束810lm
鮮やかさ…演色性 Ra82
光の広がり…全方向タイプ270°